

Renvooi

VR	verbindings	bestands constructie
VOR	verkeers	bestaande binnenwanden
GYR	gemeenschapp. verkeersruimte	wanden
BE	begruimte	inlaten/deuren
BA	beurtime	beton
TR	beurtime	etivering
BR	beurtime	deur zijwandel
KR	keurtime	

	=	binnenverbruik uitwisselbaar
	=	biobutanol
	=	rockwool
	=	natuurlijke vezels
	=	mechanische vezels
	=	metaalstof
	=	hemelwater afvoer
	=	60 minuten brandbestendig
	=	30 minuten brandbestendig

Van toepassing zijnde normen

electricity levies	conform NEN 1010
critical levelling	conform NEN 3228
critical swimming	conform NEN 1087
ventilate	conform NEN 3500
teppan	conform NEN 5077
built-in corrugated	conform NEN 5702
conductive vinylidene	conform NEN 6055
brinjal/walrad	conform NEN 6055
deductible	conform NEN 6055
dehydrogenating	conform NEN 13801-1
dehydrogenate	conform NEN 13801-1
bioresorbable biomaterial	conform NEN 2555
potatoes	conform NEN 2778
potatoes	conform NEN 2555
vegetarian	conform NEN 5086
hydroxymethyl	

toestand	toestand	toestand
hondsdingscorrelatie:	60 min. bandbreed	
wortelstelselende wanden en plakende:	60 min. bandbreed	
correlatie plakende:	30 min. bandbreed	
dele:	30 min. bandbreed	
benutten en benutten geveerd		
aan verkleinende binnen de wong:	20 min. bandbreed	
correlatie trap:	30 min. bandbreed	
correlatie wortelstelselende trap:	60 min. bandbreed	

de luchtgeheluiscelle index en de contactgeheluiscelle zullen tenminste OdeB

VENTILATIECAPACITEIT	
-verrijfgebied:	0,9 dm3/s per m2 met minimum van 7dm3/s
-verrijfputte:	0,7 dm3/s per m2 met minimum van 7dm3/s

houtsnijmachine:	21 dm/ste
bandzaag:	14 dm/ste
colletzame:	7 dm/ste

verliefdevoorzieningen van natuurlijke bosvoor en mechanische afvoer
 Alle binnenlandse voorsien van 10mm verliefde doorlaat
 Alle binnenlandse bij badkamers voorsien van 20mm verliefde doorlaat
 Luchtvoorzien van natuurlijke verliefde.

OPMERKINGEN

Alle maten op tekering onderling en in het werk controleren

Waten op tekening in millimeters (mm) tekenj anders sangegeven

Definitieve berekeningen / tekeningen constructie n.l.b. door constructeur

Alle blindendeuren voorzien van 10mm doorlaat

Alle binnendeuren bij bedkamers voorzien van 20mm doorlaat

opdrachtgever

werk

Bekkerstraat 75, te Utrecht

fase

50

schadl

1:100

format

A2

getekend

MT

datum

12-01-2025

gewijzigd

11-02-2025

25-02-2025

08-03-2025

08-04-2025

10-04-2025
12-04-2025

D103