



VAN
HOOGEVEST
ARCHITECTEN

Kleur- en materiaalstaat

Project	Verbouw Janskerk
Adres	Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht
Projectnummer	23-2307
Fase	Uitvoeringsontwerp
Status	Definitief
Datum	12 december 2025

Inpassing collegezalen

0.01 Entree

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	zerkenvloer	reinigen waar noodzakelijk	
aanhelen bestaande vloeren t.p.v. deurkozijnen naar de kerk	hardsteen, gelijk aan bestaand	gelijk aan bestaand	
wanden	stucen en sauzen, t.p.v. bestaande wanden alleen noodzakelijk herstelwerk in het stucwerk uitvoeren	RAL 9010, zuiverwit	
wanden rondom de deurkozijnen naar de kerk en de trap	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
plafond	gipsplafond, affilmen en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
koofbekleding rondom beloopbare glasplaat	gipsplaat, affilmen en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
beloopbare glasplaat	beloopbaar glas, doorvalveilig conform NEN 3569	blank	

Inpassing collegezalen

0.01 Entree

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
nieuwe kozijnen en deuren tochtportaal	staal, Forster Presto	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag n.t.b.
nieuwe kozijnen en deuren naar kerk en trap	doordraaideur staal, merk en type onbekend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag n.t.b.
bestaande houten kozijnen naar de toiletruimten	hout met hardstenen neuten en dorpels	herstellen waar nodig, RAL 9010, zuiverwit	
nieuwe deuren naar de toiletruimten	massief houten deuren	RAL 9010, zuiverwit	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34. aanduiding toiletruimten conform VDKL.
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569	blank	
tekst op de wand naast de toegang naar de trap	staal, op afstandhouders	RAL 7013 bruingrijs	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

0.01a Tochtportaal

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
vloer	Forbo coral grip MD	6920 Stone	bestaande zerken en hardstenen dorpel behouden onder afwerking
wanden	stucen en sauzen, t.p.v. bestaande wanden alleen noodzakelijk herstelwerk in het stucwerk uitvoeren	RAL 9010, zuiverwit	
plafond	gipsplafond, affilmen en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
nieuwe kozijnen en deuren	staal, Forster Presto	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag n.t.b.
bestaande houten toegangsdeuren	herstellen waar nodig en schilderen	kleur conform bestaand	
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569	blank	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

0.01b - Trap

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	zerkenvloer	reinigen waar noodzakelijk	
wanden	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
plafond	gipsplafond, affilmen en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
kozijnen en deuren	doordraaideur staal, merk en type onbekend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag n.t.b.
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569	blank	
houten trap	massief eikenhouten trede met ingelegde messing strip, massief eikenhouten stootborden, schaduwvoeg langs wanden	op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikte houten latten) v.v. een slijtvaste matte coating	
trapleuningen	staal	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

0.23 Opslag schermen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	tegelwerk	demonteren, opslaan en herplaatsen, reinigen waar nodig	
wanden	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
plafond (onderzijde trap)	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	uitvullen met minerale wol
binnenzijde houten deuren	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

Technische ruimten rondom trap (2x)

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	tegelwerk	demonteren, opslaan en herplaatsen, reinigen waar nodig	
aanhelen bestaande vloeren t.p.v. kolom	hardsteen, gelijk aan bestaand	gelijk aan bestaand	
wanden	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
plafond	n.v.t.		
binnenzijde houten deuren	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

Ruimten voor de technische ruimten rondom de trap (2x)

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	tegelwerk	demonteren, opslaan en herplaatsen, reinigen waar nodig	
aanhelen bestaande vloeren t.p.v. deurkozijnen naar de entree	hardsteen, gelijk aan bestaand	gelijk aan bestaand	
wanden t.p.v. technische ruimten	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
plafond	gipsplafond, affilmen en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
kozijnen en deuren naar de entree	doordraaideur staal, merk en type onbekend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag n.t.b.
kozijnen en deuren naar de collegezaal	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34

Inpassing collegezalen

Ruimten voor de technische ruimten rondom de trap (2x)

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
deuren naar de technische ruimten	multiplex deur met multiplex bekleding met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	onzichtbare scharnieren, alleen cilinder zichtbaar.
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend t.p.v. Jansen Art'15	blank	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

0.21 en 0.22 Collegezalen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	tegelwerk	demonteren, opslaan en herplaatsen, reinigen waar nodig	
kolommen	staal	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	vullen met beton t.p.v. panelenwanden i.v.m. geluidwering
wanden rondom trap	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
plafonds	Sonogamma MAKUSTIC MA 20 FINE panelen met fineer, eikenhouten latten t.b.v. cassetteverdeling	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	minerale woldeken boven plafond plaatsen
plafonds, randen t.p.v. kozijnen	multiplex met fineer	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout	minerale woldeken boven plafond plaatsen
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34

Inpassing collegezalen

0.21 en 0.22 Collegezalen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
deuren naar 0.23 Opslag schermen	multiplex deur met multiplex bekleding met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	onzichtbare schanieren, alleen cilinder zichtbaar.
Panelenwanden	Breedveld P110 geluidwerend	RAL 7008, kakigrijs	
wanden naast de panelenwand tussen de collegezalen	multiplex, geschilderd geluidwerend gelijk aan panelenwand	RAL 7008, kakigrijs	
Zetwerk tussen kozijnen t.p.v. kopzijde panelenwand	staal	kleur gelijk aan kozijn	
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
akoestische panelen op de panelenwand in 0.22	vibrasto 30 texaa 30mm dik.	n.t.b.	
akoestische gordijnen op de panelenwand in 0.21	kwadrat melu acoustic	n.t.b.	



Inpassing collegezalen

0.21 en 0.22 Collegezalen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
Duette	luxaflex duette, lichtdoorlatend	n.t.b.	elektrische bediening
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

1.01 Studieruimte

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
vloer	parketvloer wildverband, legrichting n.t.b.	op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een slijtvaste matte coating	parketvloer geschikt voor vloerverwarming
vloerrand	hergebruikte eikenhouten latten	v.v. een matte coating	
hellingbaan en traptreden	parketvloer wildverband, legrichting n.t.b.	op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
beloopbare glasplaat	beloopbaar glas, doorvalveilig conform NEN 3569	blank, met zwarte rand	
bestaande wanden	bestaand	n.v.t.	
kasten rondom trap	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	legplanken in kasten opnemen, onzichtbare schranieren, alleen cilinder zichtbaar.
balustraden	staal	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	

Inpassing collegezalen

1.01 Studieruimte

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
kozijnen en deuren naar de zijbeuken	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Inpassing collegezalen

Buitenzijde inpassing collegezalen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
Panelenwand	Breedveld P110 geluidwerend	RAL 7008, kakigrijs	
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
rand tussen kozijnen en balustrade	hergebruikte eikenhouten latten, invulling in 2 legrichtingen met nieuwe massieve eikenhouten latten als kader	hergebruikt hout v.v. matte coating, nieuwe eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	
balustraden	staal	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	



Inpassing collegezalen

Buitenzijde inpassing collegezalen

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
Spiltrap constructie en balustraden	staal	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	
Spiltrap treden en overloop	stalen u-profielen en stootborden, u-profielen uitvullen en inleggen met parketvloer, overloop wildverband	staal voorzien van poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy, parket op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. van een matte coating	
Zetwerk tussen kozijnen t.p.v. kopzijde panelenwand	staal	kleur gelijk aan kozijn	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Stefanuskapel

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	zerkenvloer	reinigen waar noodzakelijk	
bestaande treden	hardsteen	demonteren, opslaan, aanpassen t.b.v. constructies en herplaatsen	
wanden	bestaand	n.v.t.	
plafond	bestaand	n.v.t.	
inbouw t.p.v. trap	multiplex met fineer in vlakverdeling met massieve eikenhouten latten	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout, eikenhouten latten op kleur brengen met Rigo (gelijkend aan hergebruikt hout) en v.v. een matte coating	nerfrichting n.t.b.
kastdeuren inbouw	multiplex deur met multiplex bekleding met fineer	fineer afstemmen op uiterlijk hergebruikt hout	onzichtbare scharnieren, alleen cilinder zichtbaar.
kozijn en deuren in inbouw	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	zelfsluitend, beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
kozijn boven de inbouw	aluminium zetwerk	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569	blank	



Stefanuskapel

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
kozijn en deur naar het koor	positie in de wand, materiaal en uiterlijk gelijk aan kozijn t.p.v. de zuiderkapel	gelijk aan bestaand	
tekst op de inbouw	staal, op afstandhouders	RAL 7013 bruin grijs	
binnenzijde kasten inbouw	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiver wit	
akoestische maatregelen aan de wand boven meubel	akoestisch paneel op wand tussen koor en kapel, rondom vrij van bestaand gewelf, opbouw conform advies akoestisch adviseur	stoffering op front en kopse kant, kleur lichtgrijs gemêleerd, gelijkend met wand	blind bevestigd
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	



Noordbeuk

Toiletruimten

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande houten kozijnen naar de toiletruimten	hout met hardstenen neuten en dorpels	herstellen waar nodig, RAL 9010, zuiverwit	
nieuwe deuren naar de toiletruimten	massief houten deuren	RAL 9010, zuiverwit	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34. aanduiding toiletruimten conform VDKL.
nieuwe kozijn en deur toiletruimte (heren)	hout met hardstenen neuten en dorpels, massief houten deur	RAL 9010, zuiverwit	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34.
nieuwe vloer en wandtegels	gelijk als bestaand	gelijk als bestaand	let op waterdicht luik in vloer
nieuw plafond	gelijk als bestaand	gelijk als bestaand	
nieuwe toiletspot en bedieningspaneel	Geberit One, hangend toilet, soft close. bedieningspaneel: 2 knoppen, wit	wit	beslag n.t.b.

Noordbeuk

1.03 Vergaderruimte

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
vloer	tapijt kamerbreed, Ege Eco Rustic	Olivine 0907380, grijs/groen	
wanden	stucen en sauzen, t.p.v. bestaande wanden alleen noodzakelijk herstelwerk in het stucwerk uitvoeren	RAL 9010, zuiverwit	
koven	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9010, zuiverwit	
onderzijde en kopzijde zoldervloer	schilderen	NCS S 2010 Y10R, zandsteengeel	
luik naar de zolder	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
binnenzijde technische ruimte zolder	n.t.b.	onbehandeld	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Noordbeuk

MIVA-lift

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
wanden (binnen- en buitenzijden)	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	n.t.b.	
liftdeur	dichte liftdeur volgens opgave leverancier	n.t.b.	
liftvloer	n.t.b.	n.t.b.	
liftconstructie en -platform	n.t.b.	n.t.b.	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Zuidbeuk

0.02 Vergaderruimte

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
vloer	tapijt kamerbreed, Ege Eco Rustic	Olivine 0907380, grijs/groen	
bestaande wanden	stucen en sauzen, t.p.v. bestaande wanden alleen noodzakelijk herstelwerk in het stucwerk uitvoeren	RAL 9010, zuiverwit	
wanden rondom technische ruimte	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9010, zuiverwit	
wanden historisch beschot	houten historisch beschot	demonteren, opslaan en herplaatsen	
plafond	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
beglazing	veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
kozijn en deur naar technische ruimte	houten kozijn en massieve houten deur	RAL 9010, zuiverwit	hang- en sluitwerk onzichtbaar. Wel voorzien van slot.
binnenzijde technische ruimte	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Zuidbeuk

1.02 Vergaderruimte

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
vloer	tapijt kamerbreed, Ege Eco Rustic	Olivine 0907380, grijs/groen	
wanden	stucen en sauzen, t.p.v. bestaande wanden alleen noodzakelijk herstelwerk in het stucwerk uitvoeren	RAL 9010, zuiverwit	
koven	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9010, zuiverwit	
onderzijde en kopzijde zoldervloer	schilderen	NCS S 2010 Y10R, zandsteengeel	
luik naar de zolder	multiplex, schilderen	RAL 9010, zuiverwit	
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
beglazing	doorvalveilig glas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
binnenzijde technische ruimte zolder	multiplex	onbehandeld	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	

Zuidbeuk

Buitenzijde

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	zerkenvloer	reinigen waar noodzakelijk	
vloer in de nissen	tapijt kamerbreed, Ege Eco Rustic	Olivine 0907380, grijs/groen	luik opnemen bij keldertrap
wanden	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9010, zuiverwit	
plafond	gipsplaat, non woven glasvlies en sauzen	RAL 9003, signaalwit	
kozijnen en deuren	staal, Jansen Art'15 geluidwerend	poedercoating, IGP-HWF classic 59, kleur Celtic Alloy	beslag: FSB type 1076, rond rozet, dark bronze C34
beglazing	doorvalveilig- en veiligheidsglas conform NEN 3569 geluidwerend	blank	
installatiecomponenten	n.t.b.	n.t.b.	



Overig

<i>onderdeel</i>	<i>materiaal / type</i>	<i>afwerking / kleur</i>	<i>opmerkingen</i>
bestaande vloer	zerkenvloer	reinigen waar noodzakelijk	voorziening opnemen nieuw barmeubel
bestaande vloer	tegelwerk	demonteren, opslaan en herplaatsen, reinigen waar nodig	
bestaande hellingbaan lage koor naar hoge koor	bestaand	n.v.t.	
mobiele hellingbaan op trolley	staal, verplaatsbaar, inklapbaar en in hoogte verstelbaar	n.t.b.	
Grafschrift	bestaand natuursteen	bestaand	verplaatsen naar de wand in de zuidbeuk
wcd en bedieningsknoppen	Jung LS 990	matt snow white	op bestaand en nieuwe witte wanden
wcd en bedieningsknoppen	Jung LS 990	dark lacquered aluminium	op nieuwe houten wanden
vloerpot begane grond	Legrand, type volgens installateur	rvs	in hart van bestaande tegel
vloerpot eerste verdieping	Legrand, type volgens installateur	geborsteld bruin staal	
dakdoorvoeren ventilatie (buitenzijde)	Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer	RAL 7016, antracietgrijs	